

El primero de su clase

El césped artificial FIRST de Sumigran es el césped artificial para paisajismo y decoración más económico que se ha fabricado hasta la fecha

Toda la experiencia de Sumigran, todo el saber hacer y conocimiento del mercado de la empresa con más experiencia, ha permitido crear un césped artificial de la colección de jardinería y paisajismo a precio de modelos básicos tipo "moqueta"

El césped artificial FIRST se ha diseñado en una altura de fibra de 18 mm, combinando hilos rectos y rizados, en 4 tonos diferentes de color, que aportan una textura y una imagen natural, y que permite decorar áreas, tanto interiores como exteriores, al precio mínimo

Nunca el césped artificial de paisajismo fue tan accesible, un césped artificial más allá del "low cost". El cliente tiene derecho a precios bajos

Todas estas cualidades, convierten al césped artificial FIRST en un modelo extraordinario para decorar zonas públicas y urbanas, revestir terrazas de hostelería, para instalar en eventos, ferias y toda arquitectura efímera, así como terrazas particulares o cubrir zonas donde se puedan instalar piscinas desmontables

El césped FIRST es nuestro "ingenio verde". Sumigran ha creado el césped artificial más accesible. Un césped para todos

DENSIDAD
15750 puntadas / m2



PRESENTACIÓN

PESO DE FIBRA
460 gramos / m2



SECCIÓN DEL HILO

ALTURA DEL HILADO
20 mm



DETALLE

NIVEL DE USO
muy alto-intenso, se va a pisar continuamente

alto, se va a pisar frecuentemente

medio, se va a pisar ocasionalmente

bajo, meramente decorativo

USOS TÍPICOS
<ul style="list-style-type: none"> jardines de comunidades de vecinos piscinas comunitarias, etc...

<ul style="list-style-type: none"> jardines particulares piscinas cualquier otra zona frecuentemente transitada, etc...
--

<ul style="list-style-type: none"> jardines particulares terrazas / áticos piscinas otras zonas poco transitadas, etc...
--

<ul style="list-style-type: none"> jardines poco transitables rotondas / medianas escaparates ferias / eventos, etc...
--

ICONOGRAFÍA

--

--

--

GRADO CONFORT	bajo
GRADO RESILIENCIA	bajo
GRADO REALISMO	medio
GRADO SUAVIDAD	medio

bajo	
bajo	
medio	
medio	

CARACTERÍSTICAS DEL HILO

DTEX	6500
Configuración filamentos	6 rectos + 8 rizados

Hilo recto

Estructura	Monofilamento
Sección	Cóncava en C
Composición	Polietileno
Tonalidad	Verde bitono (dos colores)
Tratamiento mate	Si
UV estabilizado	Si
Respetuoso con el medio ambiente	Si, libre de plomo y cadmio

Hilo rizado

Estructura	Texturizado
Composición	Polipropileno
Tonalidad	Beige y verde

CARACTERÍSTICAS DE LA BASE

Composición soporte primario	Polipropileno
Capas soporte primario	1
Refuerzo con red	No
Peso soporte primario	110 gramos / m2
Recubrimiento soporte	Látex
Peso recubrimiento soporte	830 gramos / m2

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Fabricación	Tufting pelo cortado + fibra rizada
Galga	3/8"
Puntadas por m2	15750 (+/- 10%)
Puntadas por cada 10 cm	15 (+/- 1)
Altura del hilado	20 mm (+/- 5%)
Altura total	22 mm (+/- 5%)
Peso del hilado	460 gr / m2 (+/- 10%)
Peso total	1390 gr / m2 (+/- 10%)
Estabilidad dimensional	+/- 0,60 %
Permeabilidad al agua	40 litros / minuto / m2
Instalación	Flotante y sin relleno de arena de sílice (opcional)

FORMATOS Y MEDIDAS

Bobinas ancho: 2 metros longitud: 20 metros	Bobinas ancho: 4 metros longitud: 20 metros
---	---

