


STANDARD PLUS

FICHA TÉCNICA

CLASSIFICAÇÃO & CERTIFICAÇÃO	NORMAS	Standard Plus 2.0 mm	Standard Plus 1.5 mm
Tipo de revestimento de pavimento	ISO 10581	Pavimento vinílico homogéneo	Pavimento vinílico homogéneo
Conteúdo da camada de desgaste	ISO 10581	Tipo II	Tipo II
Certificação CE	EN 14041	Sim	Sim
Classificação	ISO 10874	Comercial: 34 Industrial: 43	Comercial: 32 Industrial: 41
CARACTERÍSTICAS GERAIS	NORMAS		
PUR		Sim	Sim
Espessura total	ISO 24346	2.0 mm	1.5 mm
Peso total	ISO 23997	3300 g	2400 g
Forma de entrega	ISO 24341 Rolo (caixa)	Aprox. 23 ml x 200 cm Art. no. 21003 ___ cor os 3 últimos dígitos	Aprox. 25 ml x 200 cm Art. no. 21004 ___ cor os 3 últimos dígitos
	ISO 24342 Mosaico	50 x 50 cm 24 mosaicos/caixa = 6.0 m2 Art. no. 21006 ___ cor os 3 últimos dígitos	-
	Mosaico	61 x 61 cm 14 mosaicos/caixa = 5.21 m2 Art. no. 21005 ___ cor os 3 últimos dígitos	-
DESEMPENHOS TÉCNICOS	NORMAS		
Estabilidade dimensional	ISO 23999	≤ 0.40 % para rolos ≤ 0.25 % para mosaicos	≤ 0.40 %
Reacção ao fogo	EN 13501-1 EN ISO 9239-1 EN ISO 11925-2	Classe Bfl-s1 ≥ 8 kW/m2 Cumpre	Classe Bfl-s1 ≥ 8 kW/m Cumpre
Equipamento marítimo	IMO FTPC Parte 5 e 2 IMO Res. A653		-
Indentação residual	ISO 24343-1	Valor requerido: ≤ 0.10 mm Melhor valor medido: 0.04 mm	Valor requerido: ≤ 0.10 mm Melhor valor medido: 0.04 mm
Resistência cadeiras com rodízios	ISO 4918	Adequado	Adequado
Propriedades electroestáticas	EN 1815	< 2 kV	< 2 kV
COV'S	AgBB/DIBt	≤ 10 µg/m3 (28 dias depois)	≤ 10 µg/m3 (28 dias depois)
Pavimento radiante		Adequado - máx. 27°C	Adequado - máx. 27°C
Resistência térmica	EN 12667	Aprox. 0.01 m² K/W	Aprox. 0.01 m² K/W
Comportamento à Luz	EN ISO 105-B02	≥ Nível 6	≥ Nível 6
Resistência química	ISO 26987	Boa resistência	Boa resistência
Resistência bactérias	ISO 846:Parte C	Não favorece crescimento	Não favorece crescimento
Resistência anti-derrapante	DIN 51130 EN 13893	R9 ≥ 0.3	R9 ≥ 0.3
Força de soldadura	EN 684	Melhor valor medido: ≥ 240 N/50 mm Valor individual: ≥ 180 N/50 mm	Melhor valor medido: ≥ 240 N/50 mm Valor individual: ≥ 180 N/50 mm
Cores		30 para rolos - 10 para mosaico	12

Estas informações são dadas a título indicativo e podem sofrer alterações em benefício de futuros melhoramentos.

A instruções de instalação e manutenção devem ser cumpridas. Contate a Tarkett para mais informações.

Informação Geral

