

# Best floor SPC XL *SILENCE 6,5mm*

## LVT / SPC

LUXURY VINIL TILES | STONE PLASTIC COMPOSITE

### FICHA TÉCNICA

PRODUTO	CARACTERÍSTICAS	OBSERVAÇÕES
Designação	SPC	
Superfície	Decor de madeira com relevo	
Dimensões	1524 x 228 mm	EN 427
Espessura total	6,5 mm	EN 427
Espessura de camada de Uso (Wearlayer)	0,5mm	
Tela Acustica (underlay)	IXPE 1,5mm - Preto	
Densidade	2000 kg/m3	
Composição da Base	CaCO3 - PVC (2:8:1) 100% Virgem	
Cor da Base	Branco	
Sistema de Encaixe	Valinge 2G	
PROPRIEDADES	RESULTADOS	OBSERVAÇÕES
Classe de uso Residencial	Classe 23	
Classe de uso Comercial	Classe 33	
Isolamento acustico ao impacto	Alw=18db, C1, At= 14db	ISO10140-1:2010 ISO717-2:1996+A1 2006
Estabilidade dimensional % (80g durante 6h)	< / = 0,25%	EN434
Resistencia à escamação	Camada de desgaste: direção X e Y = 90N/50mm	EN431
Teste Castor "Roda Cadeira"	Aprovado - (Não se verificam danos)	EN425
Solidez da cor á Luz Artificial	Aprovado	EN20105:B02 Metodo A
Aderência	R10 Class DS	DIN 51130:2010   EN 13893
Comportamento ao fogo	Class Bfl-S1	EN 9239-1 EN ISO11925-1 EN 13501-1
GARANTIA AO DESGASTE		OBSERVAÇÕES
Garantia Residencial	20 anos	
Garantia Comercial	5 anos	