

Exemplo de Aplicação da Relva Sintética First



DENSIDADE

15750 Pontos / m²

PESO DO FIO

460 gramas/ m²

ALTURA DO FIO

20 mm



APARÊNCIA



FORMATO DE FIO



VISTA DE FRENTE

NÍVEL DE USO

Para uso Intensivo, vai se pisar continuamente

Alto vai se Pisar frequentemente

Médio vai se pisar ocasionalmente

Baixo, para uso decorativo

TIPOS DE USO

- Jardins de Comunidades de Férias
- Piscinas comunitárias, etc...

- Jardins Particulares
- Terraços e apartamentos
- Piscinas

- Jardins decorativos
- Revestimento de Zonas de Lojas
- Feiras e Eventos, etc...

ICONES



NÍVEL DE CONFORTO

BAIXO

NÍVEL DE RESILIÊNCIA

BAIXO

APARÊNCIA NATURAL

Médio

NÍVEL DE SUAVIDADE

Médio



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO FIO

DTEX	6500
Configuração de Filamentos	6 Lisos + 8 Cacheados
Fio reto	
Estrutura	Monofilamento
Formato	Formato C côncavo
Composição	Polipropileno
Formato de Cores	2 Tons de Cor de Verde (2 Cores)
Tratamento fosco	SIM
Estabilizador UV	SIM
Respeita o meio ambiente	Não contém Chumbo & cádmio
Fio encaracolado	
Estrutura	Textured
Composição	Polipropileno
COR	Bege e Verde

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA BASE DA RELVA

Composição de suporte primário	Polipropileno
Camadas de suporte primárias	1
Reforçado com rede	Não
Peso de suporte primário	110 gramas/ m ²
Revestimento de Suporte	Latex
Peso do revestimento de suporte	830 gramas/ m ²

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GERAIS

Fabricação	Pelo Cortado Tufado + Fio Cacheado
Medidor	3/8"
Pontos por m ²	15750 (+/- 10%)
Pontos por cada 10 cm	15 (+/- 1)
Altura do fio	20 mm (+/- 5%)
Altura Total	22 mm (+/- 5%)
Peso do fio	460 gr / m ² (+/- 10%)
Peso Total	1390 gr / m ² (+/- 10%)
Estabilidade Dimensional	+/- 0,60 %
Permeabilidade à água	40 litros/ minuto/ m ²
Instalação	Assentamento Flutuante com Areia Silica (Opcional)

FORMATOS E MEDIDAS

Rolos



Altura: 2 metros
Comprimento: 20 metros

Rolos



Altura: 2 metros
Comprimento: 20 metros

