

Exemplo de Aplicação da Relva Sintética Lorca



DENSIDADE

21000 Pontos /m2

PESO DO FIO

1422 gramas/ m2

ALTURA DO FIO

30 mm



APARÊNCIA



FORMATO DE FIO



VISTA DE FRENTE

NÍVEL DE USO

Para uso Intensivo, vai se pisar continuamente

Alto vai se Pisar frequentemente

Médio vai se pisar ocasionalmente

Baixo, para uso decorativo

TIPOS DE USO

- Jardins de Comunidades de Férias
- Piscinas comunitárias, etc...

- Jardins Particulares
- Terraços e apartamentos
- Piscinas

- Jardins decorativos
- Revestimento de Zonas de Lojas
- Feiras e Eventos, etc...

ICONES



NÍVEL DE CONFORTO

ALTO

NÍVEL DE RESILIÊNCIA

ALTO

APARÊNCIA NATURAL

ALTO

NÍVEL DE SUAVIDADE

ALTO



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO FIO

DTEX	11000
Configuração de Filamentos	12 Lisos + 8 Cacheados
Fio reto	
Estrutura	Monoofilamento
Formato	Formato U côncavo
Composição	Polipropileno
Formato de Cores	2 Tons de Cor de Verde (2 Cores)
Tratamento fosco	SIM
Estabilizador UV	SIM
Respeita o meio ambiente	Não contém Chumbo & cádmio
Fio encaracolado	
Estrutura	Textured
Composição	Polipropileno
COR	Bege e Verde

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA BASE DA RELVA

Composição de suporte primário	Polipropileno + Red
Camadas de suporte primárias	1
Reforçado com rede	Não
Peso de suporte primário	125 gramas/ m2
Revestimento de Suporte	Latex
Peso do revestimento de suporte	900 gramas/ m2

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GERAIS

Fabricação	Pelo Cortado Tufado + Fio Cacheado
Medidor	3/8"
Pontos por m2	21000 (+/- 10%)
Pontos por cada 10 cm	19 (+/- 1)
Altura do fio	30 mm (+/- 5%)
Altura Total	32 mm (+/- 5%)
Peso do fio	1422 gr / m2 (+/- 10%)
Peso Total	2447 gr / m2 (+/- 10%)
Estabilidade Dimensional	+/- 0,60 %
Permeabilidade à água	40 litros/ minuto/ m2
Instalação	Assentamento Flutuante com Areia Silica (Opcional)

FORMATOS E MEDIDAS

Rolos



Altura: 2 metros
Comprimento: 20 metros

Rolos



Altura: 2 metros
Comprimento: 20 metros

