

RUBY 70

Ficha Técnica

Classificação	Norma	Valor Tarkett
Tipo de produto	ISO 10582	Pavimento heterogéneo polivinílico de clorido
Classificação Comercial	ISO 10874	34 Very Heavy
Classificação Industrial	ISO 10874	43 Intenso
Conteúdo camada desgaste	ISO 10582	Type I
Características Técnicas	Norma	Valor Tarkett
Espessura da Camada de desgaste	EN ISO 24340	0,70 mm
Espessura total	EN ISO 24346	2 mm
Peso total	EN ISO 23997	3000 g/m²
Tratamento de superfície		Top Clean
Método de instalação		Colado
Desempenho para marcação CE	Norma	Valor Tarkett
Declaração de Desempenho #	EN 14041	0007-0071-DoP-2024-10
Reacção ao fogo	EN ISO 13501-1	Bfl-s1
Propriedades eletroestáticas	EN 1815	Antiestático (≤ 2 kV)
Resistência térmica	EN ISO 10456	0,020 m²·K/W
Nível antiderrapante (EN 13893)	EN 13893	Classe DS (μ ≥ 0,30)
Desempenho técnico	Norma	Valor Tarkett
Indentação residual	EN ISO 24343-1	≤ 0.10 mm
Estabilidade dimensional	EN ISO 23999	Valor médio medido : ≤ 0.10 %
Propriedades anti-derrapantes (DIN 51130)	DIN 51130	R10
Efeito pés mobiliário	EN ISO 16581	Sem danos
Efeito cadeira rodízio	EN ISO 4918	Sem danos
Curva resultante do calor	EN ISO 23999	≤ 8 mm
Solidez da cor à luz	EN ISO 105-B02	≥ 6
Resistência química	EN ISO 26987	Não afectado (0)
Pavimento radiante		Sim (Máximo 27°C)
Desempenho sustentabilidade	Norma	Valor Tarkett
Reciclável		Sim - recortes de instalação através do ReStart® (ISO 14021)
Conteúdo total reciclado		31 %
Pegada carbono (Cradle-to-Gate, EPD Módulos A1-A3)		5,95 kg CO₂e /m²
Emissões TVOC após 28 dias	EN 16516	Gold (≤ 100 µg / m³)
Emissões formaldeído	EN 717-1	E1
Dimensões e designs		
Rolo		Rolo 2x23m Rolo 4mx23m
Nº designs disponíveis		33



A informação acima mencionada está sujeita a modificação em benefício de futuros melhoramentos (20/12/2025). De acordo com a regulação europeia N°305/2011 para a marcação CE, as declarações de desempenho estão disponíveis nos nossos sites em <https://www.tarkett.com>. Os guias de manutenção e instalação do material devem ser cumpridos, contacte a Tarkett para mais informações.

