



DADOS TÉCNICOS

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

Altura dos Fios	40mm	Rolos Inteiros: 20x2 + 20x4
Uso	Decorativo e Lazer	Anti-Estático: A cada 5 linhas de fibras de Relva + 1 linha de fibras antiestáticas combinadas
DTEX	6.000	
Permeabilidade	60L / M3	
Certificado do Fogo	Class EFL	
Garantia	5 ANOS	
Certificado	ISO, ROHS, REACH	
Tratamentos	ULTRAVIOLETA	

CARACTERÍSTICAS DO FIO

Forma de Fibra E COR	Fio reto: Verde esmeralda + verde oliva Fio encaracolado: Verde + Bege	Permanência com o SOL	DIN 53387 > 5000 Hr
		Fios retos: PE Monofilamento Anti-UV Fibra em forma de “C”	
		Fio encaracolado: Fibras encaracoladas de PP com proteção ANTI-UV	
Peso do Fio (g/m2)	1520 +/- 5%	Densidade	31500 +/- 5%
Peso Total (g/m2)	2500	Pontos por M2	30 Fios/10cm

CARACTERÍSTICAS DA BASE

Calibre	3/8”	Base Primária	PP + NET
Base Secundária	LATEX		
Solidez da COR	DIN 54004 GRADE 7 (BLUE SCALE)		