



DADOS TÉCNICOS					
ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO					
Altura dos Fios		40mm		Rolos Inteiros: 20x2 + 20x4	
Uso		Decorativo e Lazer		Anti-Estático: A cada 5 linhas de fibras de Relva + 1 linha de fibras antiestáticas combinadas	
DTEX		9.000			
Permeabilidade		60L / M3			
Certificado do Fogo		Class EFL			
Garantia		6 ANOS			
Certificado		ISO, ROHS, REACH			
Tratamentos		ULTRAVIOLETA			
CARACTERÍSTICAS DO FIO					
Forma de Fibra E COR		Fio reto: Verde esmeralda + verde oliva Fio encaracolado: Verde + Bege		Permanência com o SOL DIN 53387 > 5000 Hr	
				Fios retos: PE Monofilamento Anti-UV Fibra em forma de “C”	
				Fio encaracolado: Fibras encaracoladas de PP com proteção ANTI-UV	
Peso do Fio (g/m2)		2370 +/- 5%	Densidade	29400 +/- 5%	
Peso Total (g/m2)		3370	Pontos por M2	28 Fios/10cm	
CARACTERÍSTICAS DA BASE					
Calibre		3/8”	Base Primária	PP + NET	
Base Secundária		LATEX			
Solidez da COR		DIN 54004 GRADE 7 (BLUE SCALE)			