



DADOS TÉCNICOS

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

|                     |                    |                             |
|---------------------|--------------------|-----------------------------|
| Altura dos Fios     | 50mm               | Rolos Inteiros: 20x2 + 20x4 |
| Uso                 | Decorativo e Lazer |                             |
| DTEX                | 11.000             |                             |
| Permeabilidade      | 60L / M3           |                             |
| Certificado do Fogo | Class EFL          |                             |
| Garantia            | 6 ANOS             |                             |
| Certificado         | ISO, ROHS, REACH   |                             |
| Tratamentos         | ULTRAVIOLETA       |                             |

CARACTERÍSTICAS DOS FIOS - RETO E ENCARACOLADO

|                    |                                  |                            |                  |
|--------------------|----------------------------------|----------------------------|------------------|
| Composição e Tipo  | 100% Polietileno + Polipropileno | Estabilidade U.V > 3,500 H |                  |
| Peso do Fio (g/m2) | 3870 +/- 5%                      | Densidade                  | 31,500 pontos/m2 |
| Peso Total (g/m2)  | 4,770                            | Pontos por M2              | 30 Fios/10cm     |
| Grossura           | 70 e 80 µm                       | LARGURA                    | 0,72mm e 0,55mm  |

CARACTERÍSTICAS DA BASE

|                 |                                            |                               |  |
|-----------------|--------------------------------------------|-------------------------------|--|
| Base Primária   | Polipropileno estabilizado contra raios UV |                               |  |
| Base Secundária | Pano de Malha SBR LATEX                    | Peso Total da BASE 900 (g/m2) |  |