

CARACTERÍSTICAS DO FIO DA RELVA

DTEX	7000
Configuração de Filamentos	7 rectos + 8 Cacheados
Fio reto	
Estrutura	Monofilamento
Secção	Côncava em C
Composição	Polietileno
Formato de Cores	Verde bitono
Tratamento fosco	SIM
Estabilizador UV	SIM
Respeita o meio ambiente	Não contém Chumbo & cádmio
Fio encaracolado	
Estrutura	Texturizado
Composição	Polipropileno
COR	Bege e Verde

CARACTERÍSTICAS DA BASE

Composição de suporte primário	Polipropileno com velo de fibra acrílica
Camadas de suporte primárias	1
Reforçado com rede	Não
Peso de suporte primário	130 gramos/ m2
Revestimento de Suporte	Látex
Peso do revestimento de suporte	800 gramos/ m2

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA BASE DA RELVA

Fabricação	Tufting pelo cortado + fibra Cacheada
Galga	3/8"
Pontos por m2	21000 (+/- 10%)
Pontos por cada 10 cm	20 (+/- 1)
Altura do Fio da Relva	40 mm (+/- 5%)
Altura total	42 mm (+/- 5%)
Peso Total do Fio da Relva	1250 gr / m2 (+/- 10%)
Peso Total	2170 gr / m2 (+/- 10%)
Estabilidade dimensional	+/- 0,60 %
Resistência á agua	40 litros/ minuto / m2
Instalação	Assentamento Flutuante com Areia Sílica (Opcional)

FORMATOS E MEDIDAS

Rolos		Largura Comprimento:	2 metros 20 metros	Rolos		Largura Comprimento:	4 metros 20 metros
-------	---	-------------------------	-----------------------	-------	---	-------------------------	-----------------------

