



DADOS TÉCNICOS			
CARACTERÍSTICAS DO FIO DA RELVA			
DTEX	7000	Rolos Inteiros	20x2 + 20x4
Configuração de Filamentos	7 Rectos + 8 Cacheados	Altura	40mm
FIO RETO			
Estrutura	Monofilamento	Secção	Côncava em C
Composição	Polietileno	Formato de Cores	Verde em 2 Tons + Bege (ENCARACOLADO)
Tratamento Fosco	SIM	Garantia	6 ANOS
Estabilizador UV	SIM	Certificado	ISO, ROHS, REACH
FIO ENCARACOLADO			
Estrutura	Texturizado	Composição	Polipropileno
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA RELVA			
Composição e Tipo	100% Polietileno + Polipropileno		Estabilidade U.V > 3,500 H
Fabricação	Tufting pelo Cortado + Fibra Cacheada	Galga	3/8"
Peso do Fio (g/m2)	1.250 +/- 10%	Densidade	21,000 pontos/m2
Peso Total (g/m2)	2.170 +/- 10%	Pontos por M2	20 Fios/10cm
Resistência a Água	40L/ Minuto	LARGURA	0,60mm e 0,60mm
CARACTERÍSTICAS DA BASE			
Base Primária	Polipropileno com veio de Fibra acrílica		
Base Secundária	SBR LATEX	Peso Total da BASE 930 (g/m2)	

