



DADOS TÉCNICOS

CARACTERÍSTICAS DO FIO DA RELVA

DTEX	8000	Rolos Inteiros	40x3,95mts
Configuração de Filamentos	8 Rectos + 8 Cacheados	Altura	35mm

FIO RETO

Estrutura	Micromonofilamento (MMF)	Secção	Côncava em C
Composição	Polietileno	Formato de Cores	Verde em 2 Tons + Bege (ENCARACOLADO)
Tratamento Fosco	SIM	Garantia	6 ANOS
Estabilizador UV	SIM	Certificado	ISO, ROHS, REACH

FIO ENCARACOLADO

Estrutura	Texturizado	Composição	Polipropileno
-----------	-------------	------------	---------------

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA RELVA

Composição e Tipo	100% Polietileno + Polipropileno	Estabilidade U.V > 3,500 H	
Fabricação	Tufting pelo Cortado + Fibra Cacheada	Galga	3/8"
Peso do Fio (g/m2)	1.244 +/- 10%	Densidade	21,000 pontos/m2
Peso Total (g/m2)	2.244 +/- 10%	Pontos por M2	20 Fios/10cm
Resistência a Água	40L/ Minuto	LARGURA	0,70mm e 0,70mm

CARACTERÍSTICAS DA BASE

Base Primária	Polipropileno + RED		
Base Secundária	SBR LATEX	Peso Total da BASE 1.100 (g/m2)	

